

ALFA 314 LINEÁRIS PONTHEGESZTŐ

ALACSONYFREKVENCIÁS AC 50 HZ/KÖZÉPFREKVENCIÁS MF 1 000 HZ
PNEUMATIKUS/SZERVÓ MEGHAJTÁS

Pro
Spot

- 170 – 340 kVA teljesítmény
- 1 400 daN leszorítóerő
- pneumatikus vagy szervó meghajtás
- igényesebb hegesztési munkákhoz
- lábpedálindítás
- hidraulikusan állítható alsó kar magasság

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- szervó meghajtás, 1 500 daN sajtolóerő
- proporcionális szelep
- hűtőfolyadékáramlás-mérő
- kettős löket (80 + 40 mm)
- transzformátor 300 kVA (50 Hz)

MŰSZAKI ADATOK

- betáp 400 V (50 Hz)
- elektróda átmérő (1:10 kúp) Ø24 mm
- elektródatartó átmérő Ø40 mm
- karátmérő Ø80 mm
- alsó és felső kar közti távolság min/max 140 – 500 mm
- hengerlöket 120 mm



MŰSZAKI PARAMÉTER		A3141	A3144	A3146	A3241	A3244	A3246	A3341	A3344	A3346
Névleges teljesítmény 50%	kVA	200	170	340	200	170	340	200	170	340
Vezérlőegység	—	Serratron 1B	MFC-3000		Serratron 1B	MFC-3000		Serratron 1B	MFC-3000	
Hegesztési frekvencia	Hz	50	1 000		50	1 000		50	1 000	
Karkinyúlás DIN	mm	400	400	400	600	600	600	750	750	750
Sajtolóerő (6 bar)	daN	1 400								
Max. zárati áram (5 cikl.)	kA	60	45	80	50	42	72	40	38	64
Max. hegesztési áram (5 cikl.)	kA	48	45	80	40	42	72	32	38	64
Max. hegesztési teljesítmény	kVA	500	250	500	500	250	500	500	250	500
Biztosíték	A	500	250	500	500	250	500	500	250	500
Hálózati vezeték keresztmetszete	mm ²	240	120	240	240	120	240	240	120	240
Szekunder feszültség	V	8.5/10.5	10.0	10.0	8.5/10.5	10.0	10.0	8.5/10.5	10.0	10.0
Hűtővíz átfolyás	l/óra	360	720	720	360	720	720	360	720	720
Méret (sz × m × h)	mm	640 × 2 333 × 1 600	640 × 2 333 × 1 600	640 × 2 333 × 1 600	640 × 2 333 × 1 800	640 × 2 333 × 1 800	640 × 2 333 × 1 800	640 × 2 333 × 1 950	640 × 2 333 × 1 950	640 × 2 333 × 1 950
Súly	kg	870	800	820	910	830	880	950	850	900

SERRA