



- egyszerű pneumatikus kör
- 1/2" vízkör
- 1/2" levegőkör
- kétkézes indítás
- vészkapcsoló
- munkalapok mérete 170 × 160 mm
- hidraulikusan állítható alsó munkalap magasság

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- munkalapok közti távolság 550 mm
- karhossz 300 mm
- szervó meghajtás, akár 1 500 daN sajtolóerő
- áramlásmérő
- proporcionális szelep
- automatizációs készlet

OPCIONÁLIS SZERVÓ MEGHAJTÁS

- állítható és programozható hengerlöklet (± 0.1 mm pontosság)
- lemezvastagság érzékelő és hegesztőprogram automatikus kiválasztása
- a helytelen vastagságú anyag, nem megfelelő csavar vagy csavaranya behelyezése, ill. hiányzó anyag kiszűrése

MŰSZAKI PARAMÉTER		B2122	B2143	B2124	B2146	B2104	B2106
Névleges teljesítmény 50%	kVA	100	125	100	170	100	170
Vezérlőegység	—	Serratron 1B			MFC-3000		
Hegesztési frekvencia	Hz	50			1 000		
Munkalapok kinyúlása DIN	mm	250	250	250	250	250	250
Sajtolóerő (6 bar)	daN	750	1 400	750	1 400	—	—
Max. sajtolóerő szervó meghajtással	daN	N/A	N/A	N/A	N/A	1 500	1 500
Max. zárlati áram (5 cikl.)	kA	60	75	26	52	26	52
Max. hegesztési áram (5 cikl.)	kA	48	60	26	52	26	52
Max. hegesztési teljesítmény	kVA	200	250	160	250	160	250
Biztosíték	A	200	250	160	250	160	250
Hálózati vezeték keresztmetszete	mm ²	90	120	70	120	70	120
Szekunder feszültség	V	7.7/9	8.6/11	10	10	10	10
Hengerlöklet	mm	100	100	100	100	0-100 állítható	
Meghajtás	—	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	elektromos	elektromos
Hűtővíz átfolyás	l/óra	360	360	720	720	720	720
Méret (sz × m × h)	mm	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 125 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 125 × 1 230	500 × 1 960 × 1 230	500 × 1 960 × 1 230
Súly	kg	610	640	580	610	590	620