



- T hornyokkal ellátott sárgaréz munkalap
- 375 – 1 020 kVA teljesítmény
- 25 liter terogatú nyomástartály
- kétkézes indítás és vészkapcsoló
- hidraulikusan állítható alsó munkalap magasság

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- proporcionális szelep
- hűtőfolyadékáramlás-mérő
- alsó és felső munkalap közti távolság 600 mm
- réz munkalap

MŰSZAKI ADATOK

- betáp 400 V (50 Hz)
- munkalap mérete 366 × 260 mm
- a munkalapon lévő hornyok száma 4
- munkalapok közti távolság min/max 140 – 450 mm

MŰSZAKI PARAMÉTER		B4111	B4122	B4113	B4125	B4129
Névleges teljesítmény 50%	kVA	375	500	2×170	3×170	6×170
Vezérlőegység	—	Serratron 1B			MFC-3000	
Hegesztési frekvencia	Hz	50			1 000	
Munkalapok kinyúlása DIN	mm	300				
Sajtolóerő (6 bar)	daN	2 300	3 600	2 300	3 600	3 600
Max. zárati áram (5 cikl.)	kA	90	120	108	160	205
Max. hegesztési áram (5 cikl.)	kA	72	100	100	150	200
Max. hegesztési teljesítmény	kVA	1 000	1 200	500	700	1 300
Biztosíték	A	700	1 000	500	700	1 300
Hálózati vezeték keresztmetszete	mm ²	240	360	240	360	720
Szekunder feszültség	V	7.3/10.3	9.0/13.1	10	10	10
Hengerlöklet	mm	120				
Hűtővíz átfolyás	l/óra	2 100	2 100	2 400	2 800	2 800
Méret (sz × m × h)	mm	800 × 2 410 × 2 050				
Súly	kg	890	990	800	850	870