



- egyszerű pneumatikus meghajtás
- 1/2" levegőkör
- kétkezes indítás
- vészkapcsoló
- hidraulikusan állítható alsó kar magasság

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- karok közti távolság 550 mm
- akár 750 daN leszorítóerejű szervó meghajtás
- ellennyomás rendszerrel ellátott pneumatikus kör
- áramlásmérő
- automatizációs készlet

MŰSZAKI ADATOK

- betáp 400 V (50 Hz)
- elektróda átmérő (1:10 kúp) Ø19 mm
- elektródatartó átmérő Ø35 mm
- karátmérő Ø70 mm
- zárás/perc (10 mm) 90 min⁻¹
- hengerlöket 100 mm

MŰSZAKI PARAMÉTER		A2122	A2152	A2153	A2183	A2124	A2186	A2222	A2253	A2224	A2256	A2323
Névleges teljesítmény 50%	kVA	100	100	125	125	100	170	100	125	100	170	125
Vezérlőegység	—	Serratron 1B				MFC-3000		Serratron 1B		MFC-3000		Serratron 1B
Hegesztési frekvencia	Hz	50				1 000		50		1 000		50
Karkinyúlás DIN	mm	400	400	400	400	400	400	600	600	600	600	750
Sajtolóerő (6 bar)	daN	450	750	750	900	450	900	450	750	450	750	450
Max. zárlati áram (5 cikl.)	kA	40	40	50	50	26	45	35	42	26	45	38
Max. hegesztési áram (5 cikl.)	kA	32	32	40	40	26	45	28	33	26	45	30
Max. hegesztési teljesítmény	kVA	200	200	250	250	160	250	200	250	160	250	250
Biztosíték	A	200	200	250	250	160	250	200	250	160	250	250
Hálózati vezeték keresztmetszete	mm ²	90	90	120	120	70	120	90	120	70	120	120
Szekunder feszültség	V	7.7/9	7.7/9	8.6/11	8.6/11	10	10	7.7/9	8.6/11	10	10	8.6/11
Hűtővíz átfolyás	l/óra	360	360	360	360	720	720	360	360	720	720	360
Méret (sz × m × h)	mm	500 × 1 893 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 790
Súly	kg	610	620	640	640	580	600	610	630	580	600	660