



DUPLAFEJ

CSAK 300 mm KARHOSSZNÁL

- egyszerű pneumatikus kör
- 1/2" vízkör
- 1/2" levegőkör
- kétkézes indítás
- vészkapcsoló

#### RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- munkalapok közti távolság 550 mm
- mosadná doska so 4 drázkami 234 × 234 mm
- karhossz 300 mm
- áramlásmérő és proporcionális szelep
- automatizációs készlet
- pneumatikus biztonsági ajtó 800 mm lökettel
- biztonsági fénykapu 30 mm vagy 14 mm felbontással

#### OPCIONÁLIS SZERVÓ MEGHAJTÁS

- betáp 400 V (50 Hz)
- munkalap méret 170 × 160 mm
- a munkalapon lévő hornyok száma 2
- hornyok közti távolság 63 mm
- munkalapok közti távolság min/max 140 – 400 mm

MŰSZAKI PARAMÉTER		B2122	B2143	B2283	B2124	B2146	B2286	B2104	B2106
Névleges teljesítmény 50%	kVA	100	125	125	100	170	170	100	170
Vezérlőegység	—	Serratron 1B			MFC-3000 + UPF-107 képernyő				
Hegesztési frekvencia	Hz	50			1 000				
Munkalapok kinyúlása DIN	mm	250	250	300	250	250	300	250	250
Sajtolóerő (6 bar)	daN	750	1 400	2×1 400	750	1 400	2×1 400	—	—
Max. zárlati áram (5 cikl.) *	kA	37	40	36	26	36	36	26	36
Max. hegesztési áram (5 cikl.) *	kA	23	25	23	26	36	36	26	36
Max. hegesztési teljesítmény **	kVA	42	60	55	40	60	60	40	60
Biztosíték **	A	110	150	130	100	150	150	100	150
Hálózati vezeték keresztmetszete **	mm <sup>2</sup>	50	95	70	50	70	70	50	70
Szekunder feszültség	V	7.7/9	8.6/11	8.6/11	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Hengerlöklet	mm	100	100	100	100	100	100	0-100 állítható	
Meghajtás	—	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	pneumatikus	elektromos	elektromos
Hűtővíz átfolyás	l/h	360	360	360	720	720	720	720	720
Méret (sz × m × h)	mm	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	675 × 2 152 × 1 270	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	675 × 2 152 × 1 270	500 × 1 960 × 1 230	500 × 1 960 × 1 230
Súly	kg	610	640	835	580	610	835	590	620

\* Szekunder körű értékek 200 mm-es munkalap közti távolságnál és 100 mm-es hengerlökletnél.

\*\* Max. hegesztési áram értékei 4%-os munkaciklusnál és < 3%-os hálózati feszültségcsökkenésnél 30 m alatti hálózati vezeték esetén.