



- hegesztési paraméterek mérésére szolgáló hordozható berendezés
- hegesztési áram és nyomás elemzése (csatlakoztatott nyomásérzékelő segítségével)
- AC 50 Hz és 1 000 Hz DC középfrekvenciás gépekkel egyaránt használható
- számítógéphez csatlakoztatható

### TARTOZÉKOK

- DB9 csatlakozó kábel RS232 kimenettel számítógépen keresztüli adat kijelzésre és rögzítésre
- BNC kimenet az áram oszcilloszkópon keresztüli grafikus kijelzéséhez
- kalibrációs tanúsítvány
- hordozható koffer



### RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- 1631 szilárd mérőtekercs  
Ø32-36 mm, max. L=2 m
- 1632 szilárd mérőtekercs  
Ø40-45-46 mm, max. L=2 m
- 1633 szilárd mérőtekercs max.  
Ø80 mm, max. L=2 m
- 1635 rugalmas mérőtekercs  
Ø160 mm, max. L=2 m
- 1636 rugalmas mérőtekercs  
Ø270 mm, max. L=2 m
- 1637 rugalmas mérőtekercs  
Ø270 mm, max. L=2 m,  
x0,2 érzékenység
- 1661 nyomásmérő 200 daN, L=2 m
- 1662 nyomásmérő 2.000 daN, L=2 m
- 1673 kicsinyített nyomásmérő  
200 daN, L=2 m
- 1675 kicsinyített nyomásmérő  
1.200 daN, L=2 m
- 1663 nyomásmérő 10.000 daN, L=2 m
- 1664 nyomásmérő 10 bar/145 PSI
- 1438 50 Ω árnyékolt vezeték  
oszcilloszkóp csatlakozó, L=1 m
- 22414 DB9 számítógép csatlakozó kábel



1631/1632



1633



1635/1636/1637



1661/1662



1673/1675



1663



1664



1438



22414